



Краска для кровли

## Применение

DOBAU®- Dachfarbe – это однокомпонентный наносимый слой для ухода и улучшения вида выветрившихся кровельных покрытий с бетонной черепицы, цементно-волокнистых плит, необработанного необожжённого кирпича и сланцевых кровельных мембран с минимальным уклоном 3° и безупречным дренажем.

## Характеристики

DOBAU®- Dachfarbe отличается следующими характеристиками:

- экологически безопасный, поскольку на основе воды
- устойчив к непогодным условиям и УФ-излучению
- хорошая адгезия к минеральным основам

## Указания по применению

### Основа и процесс исполнения

Кровельные мембраны, надлежащие покрытию, следует тщательно почистить. Загрязнения, водоросли, мох, лишайники и т.п. удалить. Поврежденный или больше нефункциональный кровельный материал следует заменить или отремонтировать. Основа после очистки должна быть твердой, чистой, способной нести нагрузку и свободной от отдельных субстанций.

Необожжённый кирпич и бетонная черепица, поверхности которых обработаны или отделаны на заводе, могут не создать при таких обстоятельствах достаточное сцепление нанесенного слоя к основе, что в свою очередь может привести к отслаиванию. Поэтому обязательно нужно сделать предварительные пробы. На подготовленную поверхность кровельную краску наносить дважды. Первый слой можно разбавить до 5% водой, а последний слой наносить неразбавленным. Материал готовый к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Рабочий инструмент можно сразу же после использования тщательно помыть водой.

### Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5 °С. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Не наносить продукт под дождем, перед началом дождя или вероятностью мороза, а также на сильно нагретую поверхность. Относительная влажность воздуха должна не превышать 80%.

### Расход материала

прим. 0,5 -0,75кг/м<sup>2</sup>, на слой

### Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Wm. Hilgers

**Форма поставки**

Пластиковая канистра: 5кг

**Указания**

В зависимости от производственной партии могут быть легкие различия в цветах.

**Моющее средство**

В свежем состоянии: вода

Рабочий инструмент и другие принадлежности сразу же после применения можно очистить водой.

**Технические данные**

(указаны при + 20°C, если ничего другого не отмечено)

|  |   |
|--|---|
| Основа вяжущего:                           | акрилатдисперсия  |
| Оттенки цвета:                             | антрацит, коричневый, ярко-зеленый, кирпично-красный          |
| Степень глянцеvitости:                     | матовый   |
| Плотность:                                 | прим. 1,41г/см <sup>3</sup>                                   |
| Вязкость:                                  | прим. 6000 мПа с  |
| Твердое тело:                              | прим. 59%   |
| Пропорции смеси:                           | готовая к применению,<br>макс. 50% воды для первого нанесения |
| Температура нанесения:                     | +10°C и до макс. 30°C   |
| Время ожидания для последующего нанесения: | прим. 2 часа при +20°C и 60% относительной влажности воздуха  |
| Расход:                                    | прим. 750мл/м <sup>2</sup> всего                              |
| Нанесение:                                 | распыление, раскатывание и намазывание                        |
| Количество необходимых слоев:              | 2   |

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 01/20

**Центральная продажа**

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

**Производитель**

Завод Wm. Hilgers