

DOBAU®

-Schutz- und Dachanstrich Duo



Черное покрытие крыш

Технология DUO

Используемая технология DOBAU® Duo сочетает в себе свойства экологически чистой битумной эмульсии и битумные пропитки на основе растворителей. Это означает, что защитное покрытие, с одной стороны, разбавленная водой, невоспламеняющаяся и имеющая низкое содержание летучих органических соединений. С другой стороны, специальная комбинация эффекта вяжущего позволяет ему очень хорошо проникать в обычно используемые в строительстве субстраты и обеспечивает оптимальную адгезию к наносимому битумному продукту.

Применение

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich Duo - это покрытие для кровли и других битумных кровельных покрытий. В основном имеет уплотнительное действие от влажности грунта на подложных плитах и на стенах конструктивов, соприкасающихся с землей.

Характеристики

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich Duo отличается следующими характеристиками:

- Покрытие для кровли
- наносится также на слегка влажную основу
- хорошая адгезия к битумным и минеральным основам

Указания по применению

Основа

Поверхности сооружений должны быть твердыми, гладкими, без отверстий, зияющих трещин и краев, а также без загрязнений. Незакрытые углубления, которые больше 5мм, как например, зазоры цементного раствора, вертикальные и горизонтальные швы или воронки, следует закрыть подходящим раствором. Поверхности каменной кладки, открытые вертикальные швы до 5мм и профилированные поверхности или неровности от камней следует закрывать или путем зачистки (тонкой или выравнивающей зачистки), уплотнительного шлама или скребковой шпаклевки и выравнивать.

Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5°C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Процесс проведения герметизации

защитный слой наносится минимум в два слоя, например, щеткой, штапелем, кисточкой или тому подобным. Последующие напыления можно наносить только лишь после полного просыхания предыдущего уплотнительного слоя. Слой высох, когда он прочно прилип к подложке и является эластичным. Для лучшей последующей очистки рабочего инструмента его следует увлажнить перед использованием и после этого почистить водой.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

DOBAU®-Schutz- und Dachanstrich Duo

Расход материала

Одно покрытие расходует прим. 0,4-0,5кг/м²

Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

Пластиковая канистра: 5кг, 10кг

Моющее средство

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Рабочий инструмент и другие принадлежности сразу же после применения можно очистить водой.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers