

DOBAU® -Spachtelmasse Duo



Битумная шпаклёвочная мастика, армированная волокном

Технология DUO

Используемая технология DOBAU® Duo сочетает в себе свойства экологически чистой битумной эмульсии и битумные пропитки на основе растворителей. Это означает, что защитное покрытие, с одной стороны, разбавленная водой, невоспламеняющаяся и имеющая низкое содержание летучих органических соединений. С другой стороны, специальная комбинация эффекта вяжущего позволяет ему очень хорошо проникать в обычно используемые в строительстве субстраты и обеспечивает оптимальную адгезию к наносимому битумному продукту.

Применение

DOBAU®- Spachtelmasse Duo служит для улучшения трещин, швов, впадин и т.п., а также для герметизации примыканий стен и каминов, сквозных отверстий и т.д.

Характеристики

DOBAU®- Spachtelmasse Duo отличается следующими характеристиками:

- для ремонта кровельных покрытий
- для улучшения разжелобок
- поставляется готовым к применению
- не проявляет хрупкость в холодную погоду
- не стекает в жару

Указания по применению

Основа

Основа, которую следует напылять, должна быть чистой от масел, жиров и отдельных частиц.

Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5 °C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Процесс проведения герметизации

Шпаклевочная масса наносится, например, с помощью мастерка, шпателя или затирки. Общая толщина слоя в один рабочий процесс может составлять до 4мм. Второй слой можно осуществлять только лишь после полноценного высыхания первого слоя.

Время высыхания составляет при 23°C и 50% относительной влажности воздуха прим. 1мм/24часа.

Теоретический расход материала

На 1мм толщины сухого слоя расходуется прим. 1,4кг/м²

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

Металлическая тара: 1кг, 5кг, 10кг

Очистители

В свежем состоянии: вода

В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers