

DOBAU® -Spachtelmasse L



Содержащая волокна, битумная мастика холодного применения

Применение

DOBAU®- Spachtelmasse L применяется для улучшения и герметизации дефектных участков в кровле домов из битумных полос, а также для проломов, разломов и соединений. Мастика хорошо сцепляется с минеральными основами (бетон, кирпичная стена, штукатурка). Для применения на стальной поверхности или других не всасывающих основах следует учитывать макс. толщину слоя 4 см. Свойства материала полностью проявляются только после полного высыхания.

Характеристики

DOBAU®- Spachtelmasse L – это волокнистая, пастообразная битумная мастика на основе растворителей битума, которая проявляет следующие свойства:

- Холодного применения
- Поставляется готовой к нанесению
- Хорошее сцепление с бетоном, кирпичной стеной, штукатуркой и битумными полосками, сталью
- Нечувствительна к морозу
- Служит как защита от влажности

Нанесение

В качестве основы подходит бетон, кирпичная стена, штукатурка или дерево. Основа должна быть гладкой, прочной, без пыли и чистой от загрязнений и остатков раствора. Для улучшенного сцепления рекомендуется обработать основу праймером DOBAU®- Voranstrich L. Поверхности со ржавчиной следует обработать антикоррозионным средством. Продукт нанести на основу шпателем и оставить растекаться по краям. При возможности не превышать толщину одноразового слоя 5 мм. Наносите более толстый слой несколько раз и всегда после испарения растворителя, иначе нельзя исключать образование пузырьков и очень длительное время высыхания. Не наносите продукт на нагретые или слегка нагретые основы. В холодную погоду мастику следует предварительно подержать в отапливаемом помещении. Для лучшего сцепления основу перед нанесением DOBAU®- Spachtelmasse L следует обработать праймером DOBAU®- Voranstrich L. Температура применения должна быть в диапазоне от 5 °C до 35 °C. DOBAU®- Spachtelmasse L может наноситься шпателем или аналогичными инструментами. Продукт содержит растворители, которые могут воздействовать на синтетические вещества и т.п. Следует проверить переносимость основы.

Технические данные

Цвет:	черный
Основа:	битум, растворитель
Консистенция:	вязкая, пригодная для нанесения шпателем
Пленкообразующие составляющие:	прим. 80 %
Плотность:	1,3 г/см ³
Согласно Betr. SichV:	воспламеняемый
Расход:	на каждый мм толщины слоя прим. 1,2 кг/м ²

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Хранение

В стоячем положении в оригинальной упаковке неоткрытой минимум 12 месяцев. Беречь от прямого солнечного излучения, хранить в прохладном и сухом помещении.

Форма поставки

1 кг банка	6 банок/картонная коробка
5 кг ведро	75 банок/Палитра
10 кг ведро	45 банок/Палитра
25 кг ведро	18 банок/Палитра

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf