


DOBAU® -Voranstrich Duo



Битумная пропитка, на основе растворителей

Технология DUO

Используемая технология DOBAU® Duo сочетает в себе свойства экологически чистой битумной эмульсии и битумные пропитки на основе растворителей. Это означает, что грунтовка, с одной стороны, разбавленная водой, невоспламеняющаяся и имеющая низкое содержание летучих органических соединений. С другой стороны, специальная комбинация эффекта вяжущего позволяет ему очень хорошо проникать в обычно используемые в строительстве субстраты и обеспечивает оптимальную адгезию к наносимому битумному продукту.

Применение

DOBAU®-Voranstrich Duo подходит в качестве грунтовки для холодных или горячих битумных пропиток, покрытий и напыляемых материалов, а также для битумных кровельных покрытий и холодных самоклеящихся мембран.

Характеристики

DOBAU®-Voranstrich Duo отличается следующими характеристиками:

- быстрое высыхание пыли благодаря особенной технологии Duo
- высокая проникающая способность в стандартные строительные субстраты
- очень хороший фиксатор пыли
- наноситься также на слегка влажную основу
- низкий уровень летучих органических соединений, поэтому экологически чистый
- хорошая адгезия к битумным и минеральным основам
- при застывании, устойчив к воде, разбавленным кислотам, солям, извести, цементу и т.д.
- высокая адгезия

Указания по применению

Погодные условия

При нанесении температура поверхности конструктива и температура окружающей среды должны быть выше 5 °C. В процессе нанесения и фазы высыхания следует избегать влияния воды, дождя и мороза.

Основа и процесс исполнения

Основа, которую следует напылять, должна быть чистой от масел, жиров и отдельных частиц. Перед нанесением грунтовку следует тщательно гомогенизировать путем смешивания. Наносить можно с помощью намазывания или напыления. Для облегчения последующей очистки рабочего инструмента, перед применением его следует увлажнить и почистить непосредственно после завершения работ водой.

Теоретический расход материала

прим. 0,2-0,3кг/м², в зависимости от основы

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Хранение

Может храниться не менее 12 месяцев в нераспечатанных оригинальных контейнерах. Открытые контейнеры можно хранить, плотно закрыв их. Контейнеры должны храниться без замерзания. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

5кг и 10кг упаковка

Подходящие системные продукты

DOBAU®- Plast S

Очистители

В свежем состоянии:

вода

В затвердевшем состоянии:

VIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин

При контакте с кожей:

паста для мытья рук

Указания

Канифоль; 1,2-бензизотиазол – 3(2H) – он; 1,2-бензизотиазолин - 3 - он; 2-метил-2H-изотиазол-3-он (МИТ). Может вызывать аллергические реакции. По запросу предоставляем Паспорт безопасности продукции.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers